



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2014

PIA'13 PRODUCT INNOVATION
AWARD WINNER

DESIGN PLUS

KWC-No.	Superfici
10.201.122.000FL	cromo
A 215, tubi flessibili di collegamento, adattatore	

Cucina con LEDShine

Miscelatore a leva

- Posizione della leva possibile solo a destra
 - protezione per i bambini: posizione leva "acqua fredda" avanti
- distanza tra la parete e il centro del foro del lavabo min. 42 mm
- TouchProtect - protezione dalle scottature grazie al sistema a intercapedine
- Doccia con deviatore estraibile nascosto
 - direzione d'estrazione, forma e utilizzo ergonomici
 - SprayClean - eliminazione attiva del calcare e pulizia rapida
 - Neoperl® Cascade®
 - PowerClean - getto a richiesta, con ritorno automatico
 - tasto ON/OFF integrato con disattivazione automatica dopo 30 minuti
 - estraibile fino a 500 mm
 - superficie del tubo flessibile abbinata alla superficie della rubinetteria
- Passaggio tubo flessibile, orientabile 270°, limitabile a 120°
- EasyLock - ritorno automatico nella posizione iniziale
- OptimalSpace - ampia zona di lavoro e di lavaggio
- KWC cartuccia S 25
 - con tecnica a dischi in ceramica
 - regolazione continua della portata e della temperatura
- Tubi flessibili di collegamento da 3/8"
- Fissaggio tramite raccordo filettato M33 x 1.5
- Foratura ø35 mm
- Incluso nella fornitura:
 - Trasformatore 100-240 V / tensione di esercizio 6.75 V / lunghezza del cavo 1100 mm

Portata getto normale 8 l/min (3 bar)

Portata getto pioggia 9 l/min (3 bar)

Classe di rumorosità II

Con riserva di modifiche di assortimento, di modello e di soluzioni tecniche. Misure in mm.

www.kwc.com 31.03.2019